

# 产品技术规格

LED机械式地脚灯  
(带感应)



外观颜色:

不  
锈  
钢



Q01  
不锈钢原色



C01  
红古铜



C02  
青古铜



J07  
琥珀金



H08  
亮黑色



H09  
枪色



G06  
拉丝香槟金

## 常规信息

接线方式:	220V强电	<b>产品用途</b> 1、全自动感应: 人来则打开, 人离则自动延时关闭。 2、自动测光: 应用光敏控制, 白天或光线强是不亮灯。 3、自动延时: 开关感应接通后, 在延时时间段内, 如果有人体活动, 开关将持续接通直到人离开后才延时关闭。 4、防雷功能: 特设防雷器件, 可有效防止雷电等瞬间高压对开关造成损害。 5、功耗低、无需因亮化、美化而付出高额电费, 灯光45度倾斜, 不刺眼; 6、可与其它开关面板定制一体化面板, 风格形成统一。
平台名称:	F平台	
开关类别:	功能模块	
系列名称:	V9-ZM	
输入电压:	AC220V	
额定电压:	220VAC ± 10%	
电源频率:	50/60Hz	<b>应用范围</b> 家装系列: 卧室、阳台、厨房、卫生间 商用照明: 学校、医院、工厂、办公室、商厦、写字楼、银行、体育馆、机场、影院、饭店 宾馆、酒店、招待所、超市、酒吧、咖啡店、茶楼
产品功率:	0.65W	
工作温湿度:	-20℃~+40℃, ≤95%	
光控范围:	2Lux-10Lux	
延时时间:	30 ± 10秒	
感应范围:	2-4米(正面) 1-2米(左右两侧70度)	
零火线:	●	
安装方式:	国标86安装底盒	
外框支架:	J钢架连支架(横装、竖装)、Z塑料窄边框、K塑料宽边框、L铝边框、X锌合金边框	
产品特点:	锌合金边框、多色可选	
<b>材质</b>		
表面材质:	不锈钢锌合金包边	
表面处理:	纳米电镀工艺	
<b>尺寸</b>		
产品尺寸:	W:86 H:86 D:9mm(不含底座)	
安装高度:	0.3-1米	
预埋深度:	≥45mm	
可做连体:	单 体、二连体、三连体、四连体;	

### 注意事项:



- 必须由专业电工安装或拆卸;
- 切勿湿手操作, 以防触电;
- 切勿短路或过载使用;
- 严禁带电安装;