

# 产品技术规格

紧急呼叫 开关



外观颜色:

不  
锈  
钢



Q01  
不锈钢原色



C01  
红古铜



C02  
青古铜



J07  
琥珀金



H08  
亮黑色



H09  
枪色



G06  
拉丝香槟金

## 常规信息

接线方式:	220V强电	产品用途
平台名称:	F平台	
开关类别:	超大板功能模块	1、紧急呼叫按钮安装于床侧和卫生间，在套房加配紧急报警按钮； 2、此开关被按下后自动锁定（需要保安部门的专用钥匙才能复位），开关被按下后保安部门、房控中心和该区域服务房会收到此信息,并有声音提示，吃信息得有限级最高，会在软件中得到保证； 3、可与其它开关面板定制一体化面风格，形成统一，使墙壁更美观，使用更方便
系列名称:	V9-ZM	
信号衰减度:	×	
插拔寿命:	×	
工作温度:	-20℃ ~ +40℃	
工作湿度:	≥95%	
USB输出电压:	×	
USB输出电流:	×	
零火线:	×	
继电器:	×	
变背光功能:	×	注意事项:  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 必须由专业电工安装或拆卸;</li> <li>● 切勿湿手操作，以防触电;</li> <li>● 切勿短路或过载使用;</li> <li>● 严禁带电安装;</li> </ul>
触按寿命:	×	
安装方式:	国标86安装底盒	
外框支架:	J钢架连支架（横装、竖装）、Z塑料窄边框、K塑料宽边框、L铝边框、X锌合金边框	
产品特点:	锌合金边框、多色可选	
材质		
表面材质:	不锈钢锌合金包边	
表面处理:	纳米电镀工艺	
尺寸		
产品尺寸:	W:86 H:86 D:9mm（不含底座）	
预埋深度:	≥45mm	
可做连体:	单 体、二连体、三连体、四连体;	